

ColorSense II

제품소개

- 모델명 | Color Sense II
- 특징 | 광원이 6종류 - (D65, CWF, INC'A', TL84, U30, UV)
  LCD(액정화면)를 추가 (선택된 광원이 문자로 표시됨)
  램프교체시기 자동알림기능 및 시간 표시
  30°, 45° 각도 조절 받침대 내장
  소프트 멤브린 스위치 (터치감이 좋고 누르면"빽"소리가 남)
  Steel - Munsell N7 Gray Color 로 도색하여 변색이 안됨
  조립식 부스로 제작되었음.
- 타사제품 | 광원이 5종류 (D65, CWF, INC'A', TL84, UV)
  (TL84, U30 선택) 선택된 광원을 알기가 힘듬 - 램프
  교체시기와 사용시간을 알 수 없음. 기존 멤브린 스위치
  (장기간 사용시 작동이 잘 안되거나 훼손 됨)

Daylight [6500K or 7500K]
CWF [4150K] / Office Lighting
Incandescent 'A'
[2856K] / Home Lighting
TL84 [4100K] / Store Lighting
U30 [3000K] / Ultralume 3000
UV [BLB] / Ultraviolet

제품사양

Dimensions	Assembled	Viewing Area
Height	24° (64cm)	18.5° (47cm)
Width	27.56° (70cm)	27.16° (69cm)
Depth	23.23° (59cm)	21.25° (54cm)
Weight	25kg (Shipping)	23kg
Booth Style	Steel, foldable	
Power	220 VAC/50-60Hz	

제품설명


Daylight D65


CWF


INC 'A'


U30

1. Daylight | D65 [6500K] = 북쪽 하늘의 평균태양광선을 대표하는 국제 표준 광원
   D75 [7500K] = 북쪽 하늘의 태양광선을 대표하는 국제 표준 광원
   D50 [5000K] = 정오의 태양광선을 대표하는 국제 표준 광원
2. Cool White Fluorescent | 색온도는 4150K 이며 형광등 광원을 대표하는 국제 표준광원
   [주로 미주 Buyer 들이 많이 사용함]
3. Incandescent 'A' | 색온도는 2856K 이며 백열광원을 대표하는 국제 표준 광원
4. TL84 | 색온도는 4100K이며 유럽지역의 백화점등에서 사용함
5. U30 | 색온도는 3000K이며 미주지역의 백화점등에서 사용함
6. UV(BLB) | 형광물질이나 자외선영역을 볼 수 있는 표준광원

Color Sense II [Lighting Booth] 는 타 회사 및 수입 제품보다 월등히 우수 합니다.

Color Sense II 는 샘플의 Color를 육안으로 검사 또는 비교 할때 Color의 특성과 색의 차이를 국제 표준 광원 하에서 명확히 비교 하는데 필요 합니다.
빠른 시간내에 원하는 동일한 제품의 Sample Color 를 만들고자 하는데 목적이 있으며, Color Confirm을 받는 시간과 비용을 상당히 줄이는 장점이 있습니다. 광원간의 이색 현상을 쉽게 볼 수 있습니다.
(Daylight 광원에서는 두 개의 Sample Color 가 동일하게 보였으나 다른 광원에서는 두개의 Sample Color 가 다르게 보이는 현상을 쉽게 감지 할 수 있습니다.)
Color Sense II 는 미국 ASTM D1729 규격 및 국제 규격에 맞추어서 제작 되었습니다.
국제 조명 위원회[CIE]의 표준 광원을 사용 하였습니다.

Color Sense II 는 특허등록 및 실용신안이 등록된 제품입니다.
Color Sense II 는 수입제품보다 월등히 우수 합니다.